



# Top – Maissilage erzeugen !

## (1) Siloreife

- TS – Gehalt in der Gesamtpflanze 30 – 35 %
- TS – Gehalt im Kolben 50 – 60 % (Beginn der Tteigreife)

## (2) Häcksellänge

- 3 – 5 mm

## (3) Gleichmäßig Beschicken, Verteilen und Verdichten

- Schichtstärke max. 20 – 30 cm
- Walzleistung der Bergeleistung anpassen, ggf. 2 Mieten anlegen
  - Häcksler: Bergeleistung : 4 = Walzgewicht
  - Ladewagen : Bergeleistung : 3 = Walzgewicht
- Walzgeschwindigkeit max. 4 km/h
- Reifendruck > 2 bar

## (4) Luftdichte und dauerhafte Abdeckung

- geeignete Materialien verwenden  
(Unterziehfolie, Randfolie, Silofolie, Siloschutzgitter, Silosäcke)
- sofort nach Einlagerung zudecken

## (5) Einsatz von Siliermitteln

- Einsatz von BioCool
- Sicherung der aeroben Haltbarkeit

## (6) Mietenanlage

- Mindestvorschub beachten
  - Winter > 1,50 m pro Woche
  - Sommer > 2,50 m pro Woche

